



Alimentateur Vibrant



L'alimentateur vibrant de Zenith est bâti de supporter les travaux les plus pénibles dans la carrière, le recyclage, le minéral ou l'opération du sable et le gravier. La série d'alimentateur est projeté particulièrement pour l'usage continu avec les matériaux rudes et abrasifs. Sur la base de service des plusieurs années, on a prouvé qu'ils détiennent la bonne performance dans le minéral, l'agrégat, la glasse, le ciment, la chimie, la production d'aliment et l'industrie d'acier.

Caractère d'alimentateur vibrant:

- 1) Projet flexible
- 2) Construction lourde supplémentaire
- 3) Technique du vibreur exclusif
- 4) Bonne performance-entraînement pas de phénomène de lavage du matériel.
- 5) Entretien facile et bas coût d'opération

Data technique d'alimentateur vibrant :

Modèle	Max. Taille alimentaire(mm)	Capacité (t/h)	Puissance (kw)	Poids (kg)	Taille d'entonnoir (mm)
GZD850x3000	400	80-120	7.5	3607	850x3000
GZD960x3800	500	120-210	11	3895	1000x3600
GZD1100x4200	580	200-430	15	4170	1100x4200
GZD1100x4900	580	280-500	15	4520	4900x1100
GZD1300x4900	650	450-600	22	5200	4900x1300
GZD1300x6000	600	400~560	22	7500	6000x1300
GZD1500x6000	800	460~575	30	8666	6000x1500
GZD1800x6000	800	600~800	37	11800	6000x1800

Contact E-mail webmaster@zenithdream.com