



## Transporteur à Bande



Le transporteur de Zenith est adaptable pour la série de concassage mobile et immobile, il est amplement employé dans le minéral, la métallurgie et l'industrie charbonnière pour transférer le matériel sablonneux et massif, ou le matériel emballé. Le système de transfert peut être seul ou multi-transporteurs ou combiné avec d'autre équipement de transfert en fonction de divers demandes de transfert. Et le transporteur de Zenith est installé horizontalement ou en pente pour satisfaire les besoins des différentes chaînes de transfert.

Caractères de transporteur à bande:

- 1) Haute capacité
- 2) Parties standards
- 3) Simple structure
- 4) Entretien facile

Data technique du transporteur à bande :

Largeur(mm)	Longueur(m)/Puissance(kw)			Vitesse(m/s)	Capacité(t/h)
	≤12	12~20	20~25		
400	2.2	2.2~4	3.5~7.5	1.25~2.0	30~60
	≤12	12~20	20~30		
500	3	4~5.5	5.5~7.5	1.25~2.0	40~80
	≤12	12~20	20~30		
650	4	5.5	7.5~11	1.25~2.0	80~120
	≤6	6~15	15~30		
800	4	5.5	5.5~15	1.25~2.0	120~200
	≤10	10~20	20~40		
1000	5.5	7.5~11	11~12	1.25~2.0	200~320
	≤10	10~20	20~40		
1200	≤10	10~20	20~40	1.25~2.0	290~480

Contact E-mail [webmaster@zenithdream.com](mailto:webmaster@zenithdream.com)